

GEBRAUCHSANLEITUNG KANTENSCHUTZ

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Das Nichtbeachten der Hinweise kann die Sicherheitsfunktion beeinträchtigen.

ACHTUNG!

Der Kantenschutz ist kein Spielzeug – bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Dieser Artikel ist ein Hilfsmittel zum Schutz Ihres Kindes – er ersetzt nicht die Aufsichtspflicht durch Erwachsene.

Verwenden Sie den Artikel nur zu dem vorgesehenen Zweck.

Stellen Sie Mängel fest, verwenden Sie den Artikel nicht.

Überprüfen Sie regelmäßig den festen Halt.

Dieser Artikel kann für Kinder bis zu einem Alter von ca. 24 Monaten Schutz bieten. Unterschätzen Sie nicht die Fähigkeiten und Entwicklungssprünge Ihres Kindes.

Verwenden Sie das Produkt nicht auf Objekten mit schwacher oder leicht entfernbarer Oberfläche.

Hoffenbach übernimmt keine Haftung, falls die Oberfläche beschädigt werden könnte und ersetzt das Produkt bei entstandenen Schäden nicht.

MONTAGE DES ECKENSCHUTZES

Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, wird die Montage an der oberen und unteren Tischkante empfohlen.

1. Wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab.
2. Testen Sie, ob der Eckenschutz passend für Ihre Tisch- /Regalecke ist.
3. Tragen Sie die 3M Klebstreifen auf den Eckenschutz auf.
4. Entfernen Sie die obere Folie vom Klebestreifen.
5. Drücken Sie alle Seiten des Eckenschutzes für 60 Sekunden auf der gewünschten Stelle des Tisches fest an.
6. Lassen Sie den Eckenschutz für 24h ruhen. Der Klebstoff muss gut antrocknen, um die bestmögliche Klebeleistung zu erreichen.

MONTAGE DES KANTENSCHUTZES

1. Installieren Sie erst den Eckenschutz wie oben angewiesen auf allen Ecken.
2. Messen Sie den Abstand der Kante zwischen zwei Eckenschützern und schneiden Sie ein geeignetes Stück aus dem Kantenschutz mit Hilfe eines Teppichmessers oder einer Schere zurecht.
3. Wischen Sie die Kantenoberfläche mit einem trockenen Tuch ab.
4. Schneiden Sie auch das 3M Klebeband zurecht: zwei Streifen je ein Kantenschutz. Kleben Sie nun je einen Streifen 3M Klebebandes auf die Innenseite des Kantenschutzes.
5. Entfernen Sie den Klebeschutz und richten Sie den Kantenschutz gerade aus.
6. Drücken Sie beide Seiten des Kantenschutzes entlang der gesamten Länge für 60 Sekunden fest an.

ENTFERNEN

Eckenschutz: Ergreifen Sie beide Enden des Eckenschutzes und ziehen Sie langsam und stetig beide Enden Richtung Mitte. *Kantenschutz:* Ergreifen Sie ein Ende des Kantenschutzes und ziehen es langsam und stetig in Richtung des anderen Endes. Sollten Kleberückstände auf Holz bleiben, nutzen Sie etwas Pflanzenöl und Ihre Fingerspitze in kreisenden Bewegungen bis die Kleberückstände sich gelöst haben. Nun benutzen Sie ein Papiertuch, um alle Rückstände aufzunehmen. Wenn noch Rückstände vorhanden sind wiederholen Sie den Vorgang. Auf anderen Oberflächen wie Glas / Metall können Sie auch Alkohol nutzen, um die Rückstände zu entfernen. Testen Sie vorher aber an der Oberfläche, ob der Alkohol die Oberfläche nicht beschädigt. Wir empfehlen keinen Alkohol auf Holzoberflächen zu nutzen.

PFLEGE

Wischen Sie mit einem feuchten Tuch die Oberfläche ab. Verwenden Sie keine Seife, Alkohol oder andere Reinigungsmittel. Danach nochmal mit einem trockenen Tuch nachwischen. Halten Sie den Schutz trocken und ölfrei.

Diese Gebrauchsanleitung gilt für folgende Modellnummer: 300101, 300102, 300103

Marke: Hoffenbach

Verpackungsabmessungen: 35 x 29,6 x 3,1 cm

Artikelgewicht: 400 g

Lieferumfang: 6,2 Meter Stoßfänger, 8 Eckenschützer

Viktor Bulchak

Einzelunternehmen

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Deutschland

E-Mail: v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net