

INSTRUKCJA UŻYCIA OCHRONNIKA KRAWĘDZI

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Nieprzestrzeganie instrukcji może pogorszyć funkcję bezpieczeństwa.

UWAGA!

Ochroniacz krawędzi nie jest zabawką – przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przedmiot ten stanowi pomoc w ochronie Twojego dziecka – nie zastępuje obowiązku nadzoru ze strony dorosłych.

Używaj przedmiotu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, nie używaj przedmiotu.

Regularnie sprawdzaj, czy jest dobrze zamocowany.

Produkt ten może zapewnić ochronę dzieciom do wieku ok. 24 miesiące. Nie lekceważ możliwości i skoków rozwojowych swojego dziecka.

Nie używaj produktu na przedmiotach o słabej lub łatwej do usunięcia powierzchni.

Hoffenbach nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie powierzchni i nie wymieni produktu w przypadku jego wystąpienia.

MONTAŻ OSŁONY NAROŻNEJ

Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, zaleca się zamontowanie narożnika na górnej i dolnej krawędzi stołu.

1. Wytrzyj powierzchnię suchą szmatką.
2. Sprawdź, czy zabezpieczenie narożnika pasuje do narożnika Twojego stołu/półki.
3. Nałóż paski samoprzylepne 3M na zabezpieczenie narożników.
4. Zdjąć górną folię z paska samoprzylepnego.
5. Dociśnij mocno wszystkie boki narożnika dożądanego obszaru stołu przez 60 sekund.
6. Pozostaw zabezpieczenie narożników na 24 godziny. Aby uzyskać najlepszą możliwą skuteczność klejenia, klej musi dobrze wyschnąć.

MONTAŻ ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI

1. Najpierw zainstaluj zabezpieczenia narożników na wszystkich rogach zgodnie z instrukcją powyżej.
2. Zmierz odległość krawędzi pomiędzy dwoma ochroniaczami narożników i odetnij odpowiedni kawałek z ochroniacza krawędzi za pomocą noża do dywanów lub nożyczek.
3. Wytrzyj powierzchnię krawędziową suchą szmatką.
4. Przytnij także taśmę klejącą 3M na wymiar: po dwa paski na każde zabezpieczenie krawędzi. Teraz przyklej jeden pasek taśmy samoprzylepnej 3M po wewnętrznej stronie każdego zabezpieczenia krawędzi.
5. Usuń zabezpieczenie samoprzylepne i wyprostuj zabezpieczenie krawędzi.
6. Mocno dociśnij obie strony zabezpieczenia krawędzi na całej długości przez 60 sekund.

USUNĄĆ

Ochroniacz narożników: Chwyć oba końce ochroniacza narożników i powoli i równomiernie pociągnij oba końce w kierunku środka.
Zabezpieczenie krawędzi: Chwyć jeden koniec zabezpieczenia krawędzi i pociągnij powoli i równomiernie w kierunku drugiego końca. Jeśli na drewnie pozostały resztki kleju, użyj niewielkiej ilości oleju roślinnego i opuszką palca, wykonując okrężne ruchy, aż resztki kleju znikną. Teraz użyj ręcznika papierowego, aby usunąć wszystkie pozostałości. Jeśli nadal pozostają pozostałości, powtórz proces. Na innych powierzchniach takich jak szkło/metal, do usunięcia pozostałości można również użyć alkoholu. Najpierw jednak przetestuj powierzchnię, aby upewnić się, że alkohol nie uszkodzi powierzchni. Nie zalecamy stosowania alkoholu na powierzchniach drewnianych.

OPIEKA

Przetrzyj powierzchnię wilgotną szmatką. Nie używaj mydła, alkoholu ani innych środków czyszczących. Następnie wytrzyj ponownie suchą szmatką. Utrzymuj ochronę w stanie suchym i wolnym od oleju.

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących numerów modeli: 300101, 300102, 300103

Marka: Hoffenbach

Wymiary opakowania: 35 x 29,6 x 3,1 cm

Waga przedmiotu: 400 g

Zakres dostawy: zabezpieczenie krawędzi 6,2 m, 8 osłon narożników

Viktor Bulchak

Indywidualna przedsiębiorczość

Nachtweide 5B

38122 Braunschweig

Niemcy

E-Mail: v.bulchak@gmail.com

www.hoffenbach.net